



ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เกินห้าแสนบาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางนั้น

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน ราคากลางในการดำเนินการ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสิทธิวัชร หวังสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน
มีผู้บรรทุกมูลฝอยความจุของผู้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


๔.๑.ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑.นางปนัดดา ชินวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ	ประธานกรรมการ
๕.๒.นางสาวดารุณี ฮกหลง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	กรรมการ
๕.๓.นายปิยะ ธนิษรสกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางปนัดดา ชินวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวดารุณี ฮกหลง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปิยะ ธนิษรสกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัดท้าย

๑.ความเป็นมา

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติ ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัดท้าย มีตู้บรรทุกมูล ฝอยขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กย.มาตฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณอันวาคม ๒๕๖๔

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัดท้าย มีตู้บรรทุกมูลฝอย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ คัน

๒.๒.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล มวกเหล็ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐.ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๖๒ - 

๔.รายละเอียดคุณลักษณะ

- รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัติโนมัติ มีตัวบรรทุกมูลฝอยขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ คัน ประกอบด้วย

ลักษณะทั่วไป

๑.เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัติโนมัติ ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตัวบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง อุปกรณ์ทุกชนิดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.กำหนดและเป็นผลผลิตที่ผลิตในประเทศ

ตัวรถยนต์บรรทุก

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัติโนมัติ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ หน้าเดียว ล้อหลังคู่
- ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ติดตั้งฟิล์มกรองแสง เครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบพวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตัวบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ด้านท้ายตัวบรรทุกขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบเบรก ระบบห้ามล้อ ระบบคลัชท์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

เครื่องยนต์

- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ

- เครื่องยนต์ต้องได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย: สารพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔ เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ หรือดีกว่า

ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์แอมป์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แอมป์ต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินวับวาบ ชนิดสีเหลืองแบบหมุนหลอด LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบริเวณหัวเก๋ง ๑ ดวง และบริเวณด้านท้ายรถ ๑ ดวง
- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลน์ ๒ ดวง บริเวณด้านท้ายรถยนต์และระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๓๓. ๓๓. ๓๓.

ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นตู้รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

- ผนังด้านข้างของตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นตัวถังสร้างจากสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

- มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดมูลฝอย ติดตั้งด้านล่างของตู้บรรจุขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มิลลิเมตร

ชุดอัดขยะมูลฝอย

- การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK – OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกกว่าส่วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนส่วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย

- การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอล์อัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอล์ และไบอล์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอล์และไบอล์สามารถอัดจาระบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด - เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

- มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

- มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวา และด้านหลังของตัวรถ พื้นผิวเป็นลายกันลื่น กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

- ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือนเพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

- ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดอัดขยะมูลฝอยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐาน มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘

ชุดคายขยะมูลฝอย

- ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

- แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

- แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

- ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ

- ชุดยกอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มอก.๙๗๕ - ๒๕๓๘

๒๐๖- ๓๓- ๒๕

ระบบปั๊มไฮดรอลิค

- เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เลื่อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม มีลูกป็นรองรับเพลาชับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อมาจากข้างเกียร์รถยนต์

- สามารถทำแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

สีและเครื่องหมาย

- สีของตัวรถและตู้บรรทุกษยะ เป็นสีเขียว

- พ่นสีตราสัญลักษณ์ “เทศบาลตำบลมวกเหล็ก” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลตำบลมวกเหล็ก” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง และให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- ข้อความอื่น ๆ ข้างตัวรถ พ่นสีหรือติดสติ๊กเกอร์ หน่วยงานจะกำหนดให้ภายหลัง

- กันชนหน้า - หลัง พ่นสีหรือติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

- พ่นเคลือบสารป้องกันสนิมอย่างดี ภายในตัวรถ ตู้บรรทุกษยะ ประตูรถ เสาประตู แซสซีส์ พื้นด้านล่าง ใต้ท้องรถ โครงรถได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลังและจุดอื่นๆ ที่ต้องผจญกับความชื้นทั้งภายในและภายนอก ตัวรถก่อนพ่นสีจริงต้องพ่นสีพื้นกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรอบรถ ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

เครื่องมือประจำรถและหนังสือคู่มือ

- ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

- ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

- หนังสือหรือแผ่นความจำ คู่มือการใช้งานการใช้รถยนต์

จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขและการรับประกัน

- การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

- ผู้เสนอราคาต้องแนบพิมพ์เขียวของชุดตู้บรรทุกษยะ

(ขนาดตามจริงมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ)

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ ของรถยนต์บรรทุก ,กระบอกไฮดรอลิค โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการพิจารณา

- แค็ตตาล็อกเป็นต้นฉบับหรือรูปแบบจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่คัดต่อหรือทำขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดและคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสินค้าประเภทนั้น ๆ หรือตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (การกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔)

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกจากผู้ผลิตหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีผู้รับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางล่าม และการแปลเอกสารหรือสถาบันการแปลภาษาให้การรับรองการแปล เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยแนบเอกสารพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒๒. ๓๓. ๓๕.

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบรายนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ,แบบคำนวณปริมาตรความจุถึงบรรทุกขยะและน้ำหนักลงเพลา โดยมีวิศวกรระดับสามัญขึ้นรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องมีสำเนาของคู่สัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานราชการประเภทเดียวกันของรายนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบรายนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเรื่องทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้มีครบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและพร้อมใช้งาน

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์มาตรฐานอะไหล่และบริการที่มีตราสัญลักษณ์เดียวกับรายนต์ในเขตพื้นที่และมีอะไหล่สำรองเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน โดยแนบหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มาพร้อมการเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอราคาหากเป็นผู้ได้รับล๊อคและเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต โดยยินยอมเป็นหนังสือ

- ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเรื่องทะเบียนให้ถูกต้อง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์รายนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

- ภาษี อากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

- จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าครึ่งถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของผู้ผลิตในวันส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

- เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๖.กำหนดยื่นราคา และระยะเวลาส่งมอบ

- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน และกำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.วงเงินในการจัดหา

- สภาพเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘.ที่มาของราคากลางและราคากลาง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลาง

- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณธันวาคม ๒๕๖๔

๙.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- เกณฑ์ราคา

๑๐.ระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง -ระยะเวลา ๑ ปี

๑๑.ค่าปรับ

- อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ


๒๓. 

๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ


- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๓ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี โทร. ๐๓๖-๓๔๖๙๐๖ ต่อ ๑๔
E-mail:sarabun - muaklek@go.mail.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางปนัดดา ชินวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวดารุณี ฮุกหลง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปิยะ ธนียรสกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา